

# Воронка для ПВХ мембран XL503 Ø 110×450 мм (с обогревом или без обогрева)



Кровельная воронка с корпусом из ПВХ, удлиненным вертикальным выпускным патрубком из ПНД и листоуловителем используется для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель во внутренний водосток дождевой канализации

## На что обратить внимание? Преимущества:



**ФЛАНЕЦ ВОРОНОК ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА** позволяет ускорить монтаж за счет приваривания к ПВХ мембране, обеспечивая тем самым прочное и герметичное соединение, без использования зажимных фланцев.



**МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ ВЫСОТУ** листоуловителя путем подрезки его нижней части по специальным кольцевым канавкам.



**ОТВОД ВОРОНОК ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ЦЕЛЬНЫМ**, без сварных швов, исключая появление «слабых зон».



Воронка может быть оборудована **ОБОГРЕВОМ**.



Вертикальный патрубок из ПНД допускает возможность **СВАРИВАНИЯ С ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБОЙ** через электросварную муфту.



Воронки имеют **отверстия для крепления в основании** посредством телескопического элемента или саморезов.

## Хранение

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

## Транспортировка

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

## Сведения об упаковке и отгрузке

ПВХ воронки поставляются в картонных коробках, 36 коробок на поддоне. В каждой коробке 1 шт.



1. Листоуловитель
2. Корпус ПВХ
3. Основание ПНД

## Основные характеристики

Параметры	Значение
Монтажный диаметр, мм	110 мм
Высота выпуска, мм	450 мм
Пропускная способность, л/сек.	8

## Данные продукты Вы можете заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
Воронка для ПВХ мембран XL503 без обогрева Ø 110 × 450 мм	693436
Воронка для ПВХ мембран XL503 с обогревом Ø 110 × 450 мм	693435