

SWEETONDALE ПРАЙМЕР БІТУМНИЙ

TU BY 790683385.015-2018

Бітумний праймер



Опис продукції:

Sweetondale праймер бітумний являє собою розчин нафтових бітумів в спеціально підібраних органічних розчинниках. Має високу проникаючу здатність і невеликий час висихання.

Сфера застосування:

Sweetondale Праймер бітумний застосовується для підготовки (грунтування) ізолюваних поверхонь (бетонна плита, цементно-піщана стяжка) перед укладанням покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються і самоклеяться, а також перед нанесенням бітумних мастик.

Виконання робіт:

Роботи проводити при температурі від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$. При температурі нижче $+5^{\circ}\text{C}$ мастику необхідно попередньо витримати при кімнатній температурі не менше доби.

Основні фізико-механічні характеристики:

Найменування показника	Од. виміру	Критерій	Значення	Метод випробування
Масова частка не летких речовин	%	в межах	60-65	ДСТУ ISO 3251:2015
Час висихання при 20°C	г	не більше	12	ДСТУ ISO 9117-1:2015
Умовна в'язкість	с	не менше	30	ДСТУ ISO 2431:2015

Зберігання:

Зберігати в сухому, захищеному від сонячних променів місці, при температурі від -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантійний термін зберігання — 18 місяців.

Транспортування:

Праймер транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в один ряд по висоті відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Праймер повинен транспортуватися при дотриманні правил транспортування небезпечних вантажів.

Дані про упаковку:

Металеві євровідра 17 л / 9 л / 3 л.